



automotive equipments ELEVATOR 2 COLOANE RHM 242

Caracteristici:

- ▶ Elevator două coloane electro-hidraulic fabricat în conformitate cu normele ISO în vigoare, deține Certificat CE.
- ▶ Deblocarea manuală a sistemului de siguranță dintr-un singur punct.
- ▶ Cilindrii hidraulici oferă stabilitate și siguranță la ridicare.
- ▶ Brațe telescopice formate din 2 segmente, sincronizate perfect cu cabluri de 10mm grosime.
- ▶ Traversa inferioară cu profil redus, protejează cablurile și oferă poziționarea ușoară a mașinii.
- ▶ Tamponare de susținere reglabile + înălțătoare.
- ▶ Protecție uși din cauciuc.
- ▶ Comutator de limitare cursă.
- ▶ Panou electric de comandă 24V

Conținutul livrării:

- ✓ Elevator
- ✓ Șuruburi de ancorare (Conexpanduri)
- ✓ Protecție uși, cauciuc
- ✓ Înălțătoare camionete
- ✓ Manual de utilizare
- ✓ Dosar ISCIR



Poze detaliate



- 1 Brațe simetrice
- 2 Brațe telescopice două segmente
- 3 Traversă



- 4 Protecție uși
- 5 Sistem de blocare manual



- 6 Motor + Unitate hidraulică



- 7 Transmisie pe lanț



- 8 Panou electric de comandă



- 9 Tamponare de susținere
- 10 Înălțătoare camionete
- 11 Șuruburi de ancorare

Date tehnice

Funcționare	Electro Hidraulic
Capacitate de ridicare	4200 kg
Înălțime Max. de ridicare	1900 mm
Înălțime Min. de ridicare	95 mm
Viteza ridicare/coborâre	40-45 / 35-45 sec.
Tensiune de alimentare	220V/ 50 Hz 1Ph 380V/ 50 Hz 3Ph
Putere motor	2.2 KW
Greutate elevator	700 kg

